

TUĞLA
ÖRÜM
HARCI

EKO KLİNKER YAPIŞTIRMA HARCI

25 kg.

Çimento esaslı, yüksek performansa sahip, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan, kimyasal katkıları içeren, yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları:
Ekoklinker tuğla, gaz beton, değişik ebatta seramik, karo vb. duvar yapımında ve yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

TUĞLA
ÖRÜM
HARCI

PRES TUĞLA ÖRÜM HARCI

25 kg.

Çimento esaslı, işlemeyi kolaylaştırıcı, kimyasal katkı ilaveli pratik ve kolay uygulanan üstün aderans özelliğe sahip uzun ömürlü örme harcıdır.

Uygulama Alanları:
Bina iç ve dış mekanlarının her türlü yüzeyinde, her ebatta pres tuğla ile duvar örmede kullanılır.

ISI
YALITIM

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI

25 kg.

Çimento esaslı, mineral dolgular içeren, polimer katkıları, yüksek yapışma mukavemetine sahip, ısı yalıtım levhalarının içten ve dıştan binalara uygulanabilmesi için geliştirilmiş, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları:
Binalara içten ve dıştan uygulanan ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

Gn., Md. ve Marmara Bölge Müdürlüğü
Güngör Cd. No:9 Anıttepe-Ankara
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
☎ +90 (216) 537 00 50 ☎ +90 (216) 537 00 59
✉ marmara@isiklartugla.com.tr

Fabrika
Ağdacı Köyü Mevkii-Barın
☎ +90 (378) 227 12 33
☎ +90 (378) 227 15 43
✉ karadeniz@isiklartugla.com.tr

İhracat Müdürlüğü / Foreign Trade
Örmen Yalı Kömür Cd. Yakut Sk.
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
☎ +90 (216) 537 00 50 ☎ +90 (216) 537 00 58
✉ loreigntrade@isiklar.com.tr

İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Güngör Cd. No:9 Anıttepe-Ankara
☎ +90 (312) 231 40 85
☎ +90 (312) 230 07 03
✉ icanadolu@isiklartugla.com.tr

Akdeniz Depo
Topçular Mh. 1019 Sk. No: 117
Yeni Samra Pazarı Yanı Muratpaşa-Antalya
☎ +90 (242) 324 34 11 ☎ +90 (242) 324 35 08
✉ akdeniz@isiklartugla.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Güneş Yalı Mh. Atatürk Bulvarı Kemal Bektaş
Komutlar A. Blok No:170 Atakum-Samsun
☎ +90 (362) 437 30 01 ☎ +90 (362) 437 30 02
✉ kaydinoglu@isiklar.com.tr

Ege Bölge (İzmir)
☎ +90 533 282 55 83 (Kuzey Ege)
✉ store@isiklar.com.tr
☎ +90 533 271 65 81 (Güney Ege)
✉ byldirim@isiklar.com.tr

Muğla İrtibat Ofisi
Şeyh Mh. Ragıp Bey Cd. No: 6 Mentеше-Muğla
☎ +90 (252) 214 05 44
☎ +90 (533) 272 65 82
✉ vgazezoglu@isiklar.com.tr

Güney ve Doğu Anadolu Blg. Müdürlüğü
Ormalpaşa Mh. 830 12 Sk. No: 6/A Adana
☎ +90 (322) 457 45 29
☎ +90 (322) 458 18 73
✉ gdanadolu@isiklartugla.com.tr

444 0 300
www.isiklartugla.com.tr

YAPI KİMYASALLARI

İŞIKLAR
YAPI ÜRÜNLERİ

KAPLAMA
TUĞLA

FLEX YAPIŞTIRMA HARCI

25 kg.

Çimento esaslı, polimer katkıları kayma özelliği azaltılmış, yüksek yapışma özelliğine sahip C2 T sınıfında yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları:
Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine, ışıklar İzoklinker Panel Sistemi, kaplama tuğla, yer ve duvar karoları, doğal taşlar vb. gibi kaplama malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

KAPLAMA
TUĞLA

RAPİD FLEX YAPIŞTIRMA HARCI

25 kg.

Çimento esaslı, ilave özelliklerle geliştirilmiş, kayma özelliği azaltılmış, hızlı priz alma özelliğine ve yüksek performansa sahip esnek yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları:
Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine, ışıklar İzoklinker Panel Sistemi, kaplama tuğla, cam mozaik, doğal taş, granit, mermer gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır.

KAPLAMA
TUĞLA

ÖZEL FLEX DERZ DOLGUSU

20 kg.

Çimento esaslı Polimer Katkılı Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı, ilave nitelikli geliştirilmiş (CG2 WA SINIFI) flex derz dolgu harcıdır.

Uygulama Alanları:
Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerinde her ebattaki kaplama tuğla, yer ve duvar karoları, seramik, döşeme plakları, mermer ve tabi taşların derzlerinin doldurulmasında kullanılan geniş (5-15 mm) derz dolgu harcıdır.



ISI YALITIM LEVHA SIVA HARCİ

25 kg.

Çimento esaslı, yüksek performanslı sahip, kimyasal katkıları ve mineral dolgular içeren ısı yalıtım levha sıvası harcıdır.

Uygulama Alanları:
İçten veya dıştan ısı yalıtım levhası ile kaplanmış binaların sıva uygulamalarında kullanılır.



SERAMİK DERZ DOLGU HARCİ

20 kg.

Çimento esaslı Polimer katkıları CG1 sınıfı normal derz dolgu harcıdır.

Uygulama Alanları:
Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerinde her ebattaki seramik, fayans vb. kaplama malzemelerinin derz dolgusunda kullanılır.



İZOLASYON SIVASI

25 kg.

Hafif kaba ve ince izolasyon sıva harcı çimento esaslı, kimyasal katkıları ve yüksek yapışma mukavemetine sahip uzun ömürlü sıva harcıdır.

Uygulama Alanları:
Gaz beton, bims, tuğla vb. tüm mineral esaslı duvar yüzeylerinin iç ve dış cephesine makine veya el ile uygulanır.



GAZBETON ÖRME HARCİ

25 kg.

Çimento esaslı, yüksek performanslı sahip, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan, işlenebilirliği artırıcı kimyasal katkıları içeren, gaz beton örgü harcıdır.

Uygulama Alanları:
Gaz beton ile duvar örme işlemlerinde kullanılır.



DEKORATİF MİNERAL DIŞ CEPHE KAPLAMA SIVASI

25 kg.

Çimento esaslı polimer modifiyeli yüksek performanslı sahip dış cephe dekoratif kaplama sıva harcıdır.

Uygulama Alanları:
Yapıların dış cephelerinde ve dış cephe yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.



ÇİMENTO ESASLI DIŞ CEPHE SIVASI (MAKİNALI)

50 kg.

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve yüksek yapışma mukavemetine sahip uzun ömürlü makine ile uygulanan dış cephe sıvasıdır.

Uygulama Alanları:
Dış mekânlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, briket, duvar ve tavan yüzeylere makine ve el ile uygulanır.



TAMİR HARCİ KALIN

25 kg.

Çimento esaslı, polimer katkıları, yüksek performanslı sahip, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan işlenebilirliği kolay yapısal olmayan R2 SINIFI kalın yüzey tamir harcıdır.

Uygulama Alanları:
İç ve dış yüzeylerde sıvadaki derin çatlak ve deliklerin tamirinde, beton, brüt beton yüzeylerde tesviye sıvası olarak kullanılır.



GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

25 kg.

Çimento esaslı, yüksek performanslı sahip, kimyasal katkıları ve mineral dolgular içeren granit yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları:
Geniş alanlı endüstriyel tesislerde, soğuk hava depolarında seramik, granit seramik, porselen seramik, mermer vb. yapı malzemelerinin yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.



SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

25 kg.

Çimento esaslı, normal sertleşen, uzun ömürlü C1 sınıfında yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları:
Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine seramik, fayans vb. malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.



ÇİMENTO ESASLI İÇ CEPHE SIVASI (MAKİNALI)

50 kg.

Çimento esaslı, kimyasal katkıları ve yüksek yapışma mukavemetine sahip uzun ömürlü makine ile uygulanan iç cephe sıvasıdır.

Uygulama Alanları:
İç mekânlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, briket, duvar ve tavan yüzeylere makine ve el ile uygulanır.



TAMİR HARCİ İNCE

25 kg.

Çimento esaslı, polimer katkıları, yüksek performanslı sahip, pratik ve kolay uygulama imkanı sağlayan işlenebilirliği kolay yapısal olmayan R2 SINIFI ince yüzey tamir harcıdır.

Uygulama Alanları:
İç ve dış yüzeylerde sıvadaki derin çatlak ve deliklerin tamirinde, beton, brüt beton yüzeylerde tesviye sıvası olarak kullanılır.



ÇİFT BİLEŞENLİ ÇİMENTO VE AKRİLİK ESASLI ELASTİK SU YALITIM HARCİ

20 kg. | 9 kg.

Çimento ve akrilik esaslı su geçirimsizlik katkıları içeren çift bileşenli süper elastik su yalıtım malzemesidir.

Uygulama Alanları:
İç ve dış mekânlarda düşey ve yatay olarak çimento esaslı yüzeylerde, ıslak mekânlarda, yüzme havuzları, temel yalıtımlarında, teraslarda, balkonlarda (üzerini korumak şartı ile) kullanılır. Sürekli su ile temas edecek yüzeylerde kullanılır.



TEKNOFIX SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCİ

25 kg.

Çimento esaslı, normal sertleşen, uzun ömürlü C1 sınıfında yapıştırma harcıdır.

Uygulama Alanları:
Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine seramik, fayans vb. malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.



EKOKLINKER KABA ve İNCE HAFİF İZOLASYON SIVA HARCİ

25 kg.

Hafif kaba ve ince izolasyon sıva harcı çimento esaslı, kimyasal katkıları ve yüksek yapışma mukavemetine sahip uzun ömürlü sıva harcıdır.

Uygulama Alanları:
Gaz beton, bims, tuğla vb. tüm mineral esaslı duvar yüzeylerinin iç ve dış cephesine makine veya el ile uygulanır.



YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

25 kg.

Çimento esaslı, kimyasal katkıları, bazalt ve silis agregalar içeren toz halde taze beton yüzeylere serpilerek uygulanan kullanıma hazır sertleştirme malzemesidir.

Uygulama Alanları:
Atölyelerde, Enerji istasyonlarında, Garajlarda, Otoparklarda, Depolarda, Yükleme rampalarında, Fabrikalarda, Uçak hangarlarında, Oto yıkama yerlerinde, Helikopter pistlerinde ağır yüklemeye ve sürtünmeye maruz kalan iç ve dış zeminlerde aşınma dayanımını ve yüzey tozumasını önlemek için taze betona uygulanır.



ANKRAJ HARCİ

25 kg.

Çimento esaslı çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, genişleme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, yüksek nitelikli granülo-metrik kum, özel tip çimento ve beton tamiri çalışmasında, Betonarme yapılarda oyukların doldurulmasında, Beton mantolamada perde ve kolon başlıklarında kullanılır.

Uygulama Alanları:
Prefabrike elemanların birleşim yerlerindeki boşluk ve oyukların doldurulmasında, Endüstriyel makinelerin bağlantı elemanlarının temele tespitinde, Bulon, pim gibi, çelik elemanların beton elemanlarla birleşim yerlerinde, Yol ve köprü bağlantılarında her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çalışmasında, Betonarme yapılarda oyukların doldurulmasında, Beton mantolamada perde ve kolon başlıklarında kullanılır.